

ACCOGRAISSE LITHIUM MULTI



400g | 900g | 5Kg | 25Kg | 50Kg | 180K

Grasa

Grasa **multiuso de litio**, de **calidad superior**, particularmente adaptada para el sector automóvil, la industria y los trabajos públicos.

PRESTACION

NLGI 2

Propiedad de "extrema presión"

Reduce el desgaste de las piezas en movimiento

Excelente adherencia

Excelente estabilidad en servicio

Muy buen poder lubricante

Características

Naturaleza del jabón: litio
Color: ámbar | Aspecto : liso
Penetración [NFT60-132](1/10mm):
265/285
Solubilidad al agua: insoluble
Temperatura límite de utilización (°C): -20
hasta +140
4 bolas de la soldadura [ASTM D
2596] (kg): 200
4 bolas de desgaste 1 h/40 kg [ASTM D
2266] (mm):0.70
Corrosión Cu 3h/100°C [ASTM D 4048]
(b):1
Oxidación después de 100 h [ASTM D
942] (psi): < 7
Test EMCOR agua destillada [NF T 60-
135]: 1
Resistencia al Lavado [ASTM D 1264] a
80°C % peso: < 4
Rodamiento de rueda [ASTM D 1263] a
105°C: 1
Resumaje 30h/100°C [AIR 1650A] %peso
: < 3

Las características típicas son valores
medios dados a título indicativo.