

### ACCOGRAISSE EP3



900g | 25Kg

#### Grasa

Grasa **extrema presión de litio**, recomendada para los cojinetes lisos, de bolas, buje de rueda, que sufren presiones y cargas muy elevadas.

#### PRESTACION

**NLGI 3**

#### Aditivo de "extrema presión"

Reduce el desgaste de las piezas en movimiento

#### Excelente resistencia a la oxidación

Excelente estabilidad en el tiempo

#### Aditivo anticorrosión

#### Características

Naturaleza del jabón: litio  
Color: ámbar | Aspecto : liso  
Penetración [NFT60-132](1/10mm): 220/250  
Corrosión Cu 3h/100°C [ASTM D 4048] (b):1  
Temperatura límite de utilización (°C): -20 hasta +150  
Test EMCOR agua destilada [NF T 60-135]: 1  
4 bolas de la soldadura [ASTM D 2596] (kg): 250  
4 bolas de desgaste 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm):0.55  
Oxidación después de 100 h [ASTM D 942] (psi): <7  
Resumaje 30h/100°C [AIR 1650A]%peso : <3  
Lavado por agua [ASTM D 1264] a 80°C % peso: <4  
Rodamiento de rueda [ASTM D1263 a 105°C(g)]: 1  
Punto de gota [METTLER] (°C): 195

Las características típicas son valores medios dados a título indicativo.