

### ACCOGRAISSE E.P.00



5Kg | 25Kg | 50Kg | 180Kg

#### Grasa

Grasa **fluida al litio**, de **alta calidad** y **multiusos**. Recomendada para la lubricación de algunos motoreductores o engrases centralizados tipo “Méca Fluid” o como sellador para sustituir algunos aceite donde aparezcan problemas de permeabilidad, de engranajes bajo cárter o órganos sometidos al frío.

Puede ser utilizada cuando grasas blandas EP 00 son preconizadas.

#### PRESTACION

**NLGI 00**

#### Aditivo “extrema presión”

Reduce el desgaste de las piezas en movimiento

#### Contiene inhibidores de corrosión y de oxidación

#### Insoluble al agua

#### Características

Naturaleza del jabón: litio  
Color: ámbar | Aspecto: liso  
Penetración [NFT60-132](1/10mm): 400/430  
Corrosión Cu 3h/100°C [ASTM D 4048] (b):1 b  
Temperatura límite de utilización (°C): -35 hasta +135  
Test EMCOR agua destillada [NF T 60-135]: 0  
4 bolas de la soldadura [ASTM D 2596] (kg): 250  
4 bolas de desgaste 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm):0.50  
Oxidación después de 100 h [ASTM D 942] (psi): <6  
Punto de gota [METTLER] (°C): 180

Las características típicas son valores medios dados a título indicativo.