

ACCOGRAISSE E.P.000



900g | 25Kg

Grasa

Grasa fluida al litio, de alta calidad y **multiusos**. Recomendada para la **lubricación de algunos motoreductores o sistemas de engrases centralizados** tipo "Méca Fluid" o como sellador para sustituir algunos aceite donde aparezcan problemas de permeabilidad, de engranajes bajo cárter o órganos sometidos al frío.

Debe ser utilizada cuando las grasas flojas EP 000 son preconizadas.

PRESTACION

NLGI 000

Aditivo "extrema presión"

Reduce el desgaste de las piezas en movimiento

Inhibidores de corrosión y de oxidación

Insoluble al agua

Características

Naturaleza del jabón: litio
Color: ámbar | Aspecto: liso
Penetración [NF T 60-132](1/10mm): 450/470
Corrosión Cu 3h/100°C [ASTM D 4048] (b):1 b
Temperatura límite de utilización (°C): -40 hasta +110
Test EMCOR agua destillada [NF T 60-135]: 0
4 bolas de la soldadura [ASTM D 2596] (kg): 250
4 bolas de desgaste 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm):0.55
Punto de gota [METTLER] (°C): 150

Las características típicas son valores medios dados a título indicativo.