

### ACCOGRAISSE E.P.0



25Kg

#### Grasa

Grasa fluida al litio, de alta calidad y **multiusos**. Recomendada para la **lubricación de algunos motoreductores o sistemas de engrases centralizados** tipo "Méca Fluid" o como sellador para sustituir algunos aceite donde aparezcan problemas de permeabilidad, de engranajes bajo cárter o órganos sometidos al frío. Debe ser utilizada cuando grasas flojas EP 0 son preconizadas.

#### PRESTACION

**NLGI 0**

#### Aditivo "extrema presión"

Reduce el desgaste de las piezas en movimiento

#### Inhibidores de corrosión y de oxidación

#### Insoluble al agua

#### Características

Naturaleza del jabón: litio  
Color: ámbar | Aspecto: liso  
Penetración [NF T 60-132](1/10mm): 355/385  
Corrosión Cu 3h/100°C [ASTM D 4048] (b):1 b  
Temperatura límite de utilización (°C): -32 hasta +145  
Test EMCOR agua destillada [NF T 60-135]: 0  
4 bolas de la soldadura [ASTM D 2596] (kg): 250  
4 bolas de desgaste 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm):0.55  
Oxidación después de 100 h [ASTM D 942] (psi): <6  
Resumaje 30h/100°C [AIR 1650 A] %peso : <10  
Punto de gota [METTLER] (°C): 185

Las características típicas son valores medios dados a título indicativo.