

### HUSYNN 5W40



1L | 2L | 5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100% Synthèse

Huile **100% synthèse très haut de gamme**, pour **moteur 4 temps essence ou diesel** de véhicules de tourisme.

Spécialement recommandée pour diesel à injection directe (TDI, HDI, Common Rail).

#### PERFORMANCE

API SN / CF | ACEA A3 / B4 | VW 502.00 / 505.00 | MB 229.3 / 226.5  
BMW LL-01 | PORSCHE A40 | RN 0700 / 0710 | PSA B71 2296  
OPEL GM-LL-B-025

#### Pouvoir lubrifiant aux températures limites

Protection supplémentaire contre les grippages et l'usure.

#### Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

#### Meilleur coefficient de frottement

Economie de carburant.

#### Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

#### Haut index de viscosité

Peut être employée en toutes saisons.

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 83  
Viscosité à 100°C (cSt) : 14  
Index de viscosité : 171  
Viscosité à -30°C (cP) : 5800  
Densité à 20°C : 0.852

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.