

GX-LS 75W-90

Huile pont et transmission Synthétique

Huile synthétique haute performance spécialement étudiée pour la lubrification des ponts et différentiels à glissement limité (autobloquant).

Ce lubrifiant peut être utilisé dans les différentiels à glissement limité des véhicules de tourisme, des engins de chantiers et des tracteurs agricoles.

Il peut lubrifier les boîtes de vitesses mécaniques utilisant une huile de type GL5.

SPÉCIFICATIONS

SAE 75W-90

API GL5

MILL. 2105D

ZF TE-ML 08

CONDITIONNEMENTS

> 2L – 125922

> 30L – 125925

> 60L – 125926

> 220L – 125929

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	75
------------------------	----

Viscosité à 100°C (cSt)	14
-------------------------	----

Indice de Viscosité	190
---------------------	-----

Densité	0.879
---------	-------

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Additifs extrême pression, anti-usure, antioxydant, antirouille, antimousse et modificateur de friction

→ Diminution des bruits lors des virages à faible vitesse

Téléchargement direct : <https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12592.pdf>