

ACCOGRAISSE MULTI

Graisse

Graisse multi-usages, de qualité supérieure, particulièrement adaptée pour l'automobile, l'industrie et les travaux publics.

Elle est utilisée pour la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.

SPÉCIFICATIONS

NLGI 2

CONDITIONNEMENTS

> 400g – 129140

> 900g – 129151

> 5Kg – 129153

> 25Kg – 129155

> 50Kg – 129156

> 180Kg – 129159

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nature du savon Lithium - calcium

Couleur/Aspect Ambre/lisse

Nature huile de base Minérale

Viscosité huile de base à 40°C
(mm²/s) 150

T° limite d'utilisation (°C) -20 à +130

4 billes soudure (kg) 250

4 billes usure 1 h/40 kg (mm) 0.6

Point de goutte (°C) 190

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Bonne stabilité à l'oxydation → Utilisation jusqu'à 130°C en continu

Bonne adhérence → Bonne tenue en service

Très bon pouvoir lubrifiant

Téléchargement direct : <https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12915.pdf>