

ACCOGRAISSE 100% LITHIUM

Graisse

Graisse au lithium multi-usages, de qualité supérieure, particulièrement adaptée pour l'automobile, l'industrie et les travaux publics.

INFORMATIONS TECHNIQUES

NGLI 2

Nature du savon	Lithium
Couleur	Ambre
Aspect	Lisse
Grade NLGI	2
Solubilité à l'eau	Insoluble
Température limite d'utilisation (°C)	-30 à 150
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg)	250
4 billes usure 1h/40 kg [ASTM D 2266] (mm)	0.50
Corrosion Cu 3h/100°C [ASTM D 4048] (b)	1
Oxydation après 100h [ASTM D 942] (psi)	Inf. à 7
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135]	1
Laver [ASTM D 1264] à 80°C % poids	Inf. à 4
Roulement de roue [ASTM D 1263] à 105°C	1
Ressuage 30h/100°C [AIR 1650 A] % poids	Inf. à 3

PROPRIÉTÉS

Propriété « extrême pression » → Réduit l'usure des pièces en mouvement

Excellente adhérence → Excellente tenue en service

Très bon pouvoir lubrifiant

Téléchargement direct : <https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12972.pdf>