

ZV3 MULTI 20W50 SHPD



5L | 30L | 220L

Huile moteur 4 Temps

Minérale

Huile **haute performance** destinée à tous les **véhicules de transport** équipés de **moteurs diesels turbo ou non**, utilisés dans **des conditions sévères**.

Elle est recommandée pour les véhicules effectuant de longs itinéraires routiers ou autoroutiers, des livraisons en zones urbaines, des parcours en service sur les chantiers.

PERFORMANCE

API CI4 | ACEA E7 | MB 228.3 | VOLVO VDS 3
RENAULT RLD 2 | MAN 3275-1 | CUMMINS CES 20078
CATERPILLAR ECF/2 | MACK E0/M PLUS | MTU DDC TYPE 2 | DEUTZ
DQC III-10 | JASO DH-1

Grade particulièrement bien adapté aux conditions climatiques des pays chauds

Propriétés détergente et anti-usure
Protection du moteur.
Evite les dépôts.

Indice de base total (TBN) élevé
Intervalles de vidanges élevées.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 170
Viscosité à 100°C (cSt) : 19,2
Index de viscosité : 128
Densité à 20°C : 0.893
Viscosité dynamique à -15°C (cP) : 9000

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.