

ZT2 MULTI 15W40



220L

Huile moteur 4 Temps

Minérale

Huile **minérale haut de gamme**, pour les **véhicules de tourisme essence et diesel suralimentés ou non**, ainsi qu'aux poids lourds.

Elle convient également pour les moteurs des engins de travaux publics et du matériel agricole.

PERFORMANCE

API CH4 / CG4 / CF / SL | ACEA E3 / B4 / B3 / A3 |
MB 228.3 / 228.1 / 229.1 | VOLVO VDS | MAN 270 / 271 | VW 501.01 / 505.00
ALLISON C4 | CAT. T02 | MTU DDC Type 2 | MACK E0/L

Propriétés détergente, dispersante et antiusure

Meilleure propreté du moteur.
Allongement des espaces de vidanges sur poids lourds (20000 à 30000 kms).

Pouvoir lubrifiant important

Sécurité à haut régime.

Idéale pour flotte mixte

Simplifie la gestion de stock de lubrifiant.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 104
Viscosité à 100°C (cSt) : 14.3
Index de viscosité : 139
Densité : 0.885
Viscosité dynamique à -20°C (cP) : 6500

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.