

ACCOTRANS



5L | 30L | 60L | 220L

Huile multifonctionnelle

Minérale

Huile **multifonctionnelle** destinée à la lubrification de toutes les **parties en mouvement hors moteurs** des tracteurs modernes : **boîte de vitesse, prise de force, système hydraulique, freins immergés.**

PERFORMANCE

API GL4

**JI CASE : MS 1206 / 1207 / 1209 | JOHN DEERE : JDM J20C/D
FORD : M2C 134 A/B/C/D, M2C 86 B/C
NEW HOLLAND NH 410B/420A | FNHA 2C 201.00
MASSEY FERGUSON : M1135 / M1143 / M1145
ZF TE-ML 03F/05F | CNH MAT 3525/3526 | VOLVO VCE-WB 101
CATERPILLAR T02 | ALLISON C3/C4**

Très bon index de viscosité

Démarrage à froid facilité.
Sécurité de fonctionnement à haute température.

Propriété antimousse

Evite les pertes d'huile, les avaries de pignons et la cavitation dans les pompes hydrauliques.

Additif «extrême pression»

Protection contre les micro-soudures et les arrachements de métal.

Très bonne propriété de friction

Evite les effets de blocage en fin de freinage et les à-coups lors de l'embrayage.

Caractéristiques

Densité à 20°C : 0.889
Viscosité à 40°C (cSt) : 68
Viscosité à 100°C (cSt) : 11.0
Index de viscosité : 154
Viscosité dynamique à -25°C (cP) : 6800

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.