

## ACCOGEL TYPE G12 +



60L | 210L

### Antigel

Cet **antigel**, de couleur rose, est un **liquide de refroidissement concentré** répondant au **cahier des charges Volkswagen**. Il est à base de mono éthylène glycol de premier choix, d'additifs inhibiteurs de corrosion de type organique et d'antimousse.

<b>DOSAGE (% vol. ANTIGEL)</b>	25%	35%	40%	50%
<b>PROTECTION (°C)</b>	-12	-19	-26	-38

### Cahier des charges Volkswagen NFR 15601 – type 1

**Bonne protection des différents métaux, y compris de l'aluminium**

**Additifs anticorrosion et antimousse**

**Ne contient ni amines, ni nitrites, ni phosphates, ni borates, ni silicates**

**Doit être utilisé en dilution dans l'eau**

**Contient un amérisant (BITREX)**

#### Précautions d'emploi

Eviter le contact avec les yeux ou la peau.  
Nocif en cas d'ingestion.  
Contact avec tout produit alimentaire doit donc être proscrit.

#### Caractéristiques

Densité à 20°C : 1.126  
Point d'ébullition (°C) : 180  
Réserve alcaline : 6.2  
pH ANTIGEL PUR : 8.6  
pH ANTIGEL DILUE 33 % : 8.3  
Moussage : < 50 ml  
Temps de rupture (s) : 5  
Teneur en M.E.G. (%) : 93

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.