

HUILE MARINE



30L | 220L

Huile moteur 4T

Minérale

Huile pour certains moteurs diesel semi-rapides en particulier ceux fortement suralimentés utilisés dans : la marine, la pêche, la navigation fluviale et côtière, la traction ferroviaire et les groupes électrogènes de pompage.

Particulièrement recommandée pour les moteurs diesel semi-rapides, en conditions sévères de fonctionnement avec des combustibles ayant une teneur en soufre inférieure à 1,5%, et exigeant des huiles fortement additivées et à haut taux de TBN et de cendres sulfatées.

PERFORMANCE

API CE
MIL-L-2104E

Haut pouvoir anti-soufre et bonne rétention de TBN

Permet l'utilisation d'un fuel à 1,5% de soufre avec maintien d'une alcalinité élevée en service.

Haut niveau de détergence et de dispersivité

Evite l'encrassement des lumières et la propreté du carter.

Pouvoir anti-usure renforcé

Réduit l'usure des chemises.

Important effet anticorrosion

Protection des coussinets et douilles de pied de bielles quelle que soit leur composition métallurgique.

Caractéristiques

Huile Marine 30

Viscosité à 40°C (cSt) : 100
Viscosité à 100°C (cSt) : 11,7
Index de viscosité : 101
TBN : 14
Densité : 0.891

Huile marine 40

Viscosité à 40°C (cSt) : 120
Viscosité à 100°C (cSt) : 14,5
Index de viscosité : 101
TBN : 14
Densité : 0,895

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs