



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 1 sur 17

## SECTION 1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

- Nom du produit : **FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Utilisation commerciale : Liquide Lave-Glace (pour plus de détails, se reporter à la notice technique)

- Code(s) Produit(s): 165835, 165836, 165837, 165839

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Fournisseur **ACCOR LUBRIFIANTS SA**

Adresse : 8 Rue du Mans - BP 30406 - 49304 CHOLET CEDEX

Téléphone : 02.41.75.26.70

Télécopie : 02.41.62.67.02

Contact e-mail : a.quemener@accor-lubrifiants.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Le numéro de téléphone d'urgence valable en France est le numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59. Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour connaître le numéro de téléphone d'urgence valable dans votre pays, merci de contacter les autorités locales compétentes et de consulter le site Internet de l'ECHA (European Chemicals Agency) :

<http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

## SECTION 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### **Classification CE 1272/2008 (CLP)**

H226 Liquides inflammables - Catégorie 3 - Attention - (CLP : Flam. Liq. 3)

H301 Toxicité aiguë, par voie orale - Catégorie 3 - Danger - (CLP : Acute Tox. 3)

H311 Toxicité aiguë, par contact cutané - Catégorie 3 - Danger (CLP : Acute Tox. 3)

H331 Toxicité aiguë, par inhalation - Catégorie 3 - Danger (CLP : Acute Tox. 3)

H370 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Catégorie 1 - Danger - (CLP : STOT SE 1)



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 2 sur 17

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquette Conforme à La Norme (CE) N° 1272/2008 (CLP) :

Pictogramme(s) de danger :



**Mention d'avertissement : DANGER**

**Mentions De Danger :**

H226 – Liquide et vapeurs inflammables  
H301 Toxique en cas d'ingestion.  
H311 Toxique par contact cutané.  
H331 Toxique par inhalation.  
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

**Conseils de prudence - Prévention**

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P260 – Ne pas respirer les vapeurs  
P270 – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit  
P280 - Porter des gants / vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage.

**Conseils de prudence - Intervention**

P301 + P310 – EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P307 + P311 - EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Conseils de prudence - Stockage**

P403 + P233 + P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.  
P405 – Garder sous clef.

**Conseils de prudence - Elimination**



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 3 sur 17

P501 - Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux, conformément à la réglementation nationale

### Phrase(s) additionnelle(s) :

Contient : Parfums

Contient du METHANOL (n°Index : 603-001-00-X)

### 2.3. Autres Dangers

\* Irritant pour les muqueuses respiratoires

\* L'ingestion provoque les effets suivants : nausées, vomissements, dépression du système nerveux central, évanouissement, symptôme similaires à ceux présentés par l'état d'ivresse.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 4 sur 17

## SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

- Nature chimique: Mélange à base d'eau déminéralisée, d'alcools et de divers additifs.

- Composants contribuant aux dangers :

| COMPOSANTS        | Pourcentage<br>(en poids) | Classification<br>CLP<br>(EC) No 1272/2008   | NUMEROS<br>INDEX<br>CE<br>CAS<br>Enregistrement          |
|-------------------|---------------------------|--|--|
| METHANOL          | < 30%                     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox.<br>3, H311; Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370 | 603-001-00-X<br>200-659-6<br>67-56-1<br>01-2119433307-44 |
| Sodium etasulfate | < 0.15 %                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318  | 204-812-8<br>126-92-1<br>01-2119971586-23                |

Cette préparation contient également du Benzoate de Dénatonium qui est en concentration inférieure aux valeurs seuils selon les critères du règlement CLP et/ou directive 64/548/CE

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger de cette section 3 figure à la Section 16.

## SECTION 4 - PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

**En cas de troubles graves, appeler un médecin ou demander une aide médicale d'urgence**

#### Inhalation :

Retirer le sujet de la zone exposée.

Amener le sujet à l'air frais et le garder au calme.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Alerter un médecin en cas de malaise.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 5 sur 17

### Contact avec la peau :

Laver la peau à l'eau et au savon.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

### Contact avec les yeux :

Rincer à l'eau claire en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologiste.

### Ingestion :

Ne pas faire vomir. Ne pas faire boire si la victime est sans connaissance. Alerter un médecin ou un centre antipoison.

Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.

### 4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Les liquides ou vapeurs peuvent causer une irritation des yeux.

Le produit peut causer une légère irritation cutanée en cas de contact répété ou prolongé.

L'ingestion peut avoir les effets suivants :

Dépression du système nerveux central.

Nausées, vomissements.

Symptômes semblables à une intoxication par des boissons alcoolisées.

L'inhalation de fortes concentrations peut causer une irritation passagère des voies respiratoires, des maux de tête, des nausées.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 6 sur 17

Les vapeurs avec une source d'ignition, peuvent créer un embrasement instantané.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

· Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil respiratoire isolant.

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

· Autres indications :

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

## **SECTION 6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

### **6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement :**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, neutralisant, liant universel, sciure).

Assurer une aération suffisante.

### **6.4. Référence à d'autres sections**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## **SECTION 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Manipulations :

Ne pas manger, boire ou fumer dans les locaux où le produit est utilisé.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

En cas de transvasement de quantités plus importantes sans dispositif d'aspiration, porter un appareil de protection respiratoire.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 7 sur 17

### Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Les équipements appropriés pour faire face aux incendies, déversements et les fuites doivent être facilement accessibles.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Stocker dans un endroit frais.

Prévoir des sols étanches et résistants aux solvants.

#### · Indications concernant le stockage commun:

Pas nécessaire.

#### · Autres indications sur les conditions de stockage:

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Stocker au frais dans des fûts bien fermés.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION 8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

#### **67-56-1 Méthanol**

Dose dérivée sans effet (DNEL)

Travailleurs, Effets systémiques, Contact avec la peau

Exposition à court terme: 40 mg/kg bw /jour

Travailleurs, Effets systémiques, Inhalation

Exposition à court terme: 260 mg/m<sup>3</sup>

Travailleurs, Effets locaux, Inhalation

Exposition à court terme: 260 mg/m<sup>3</sup>



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 8 sur 17

Travailleurs, Effets systémiques, Contact avec la peau  
Exposition à long terme: 40 mg/kg bw /jour

Travailleurs, Effets systémiques, Inhalation  
Exposition à long terme: 260 mg/m<sup>3</sup>

Travailleurs, Effets locaux, Inhalation  
Exposition à long terme: 260 mg/m<sup>3</sup>

Consommateurs, Effets systémiques, Contact avec la peau  
Exposition à court terme: 8 mg/kg bw /jour

Consommateurs, Effets systémiques, Inhalation  
Exposition à court terme: 50 mg/m<sup>3</sup>

Consommateurs, Effets systémiques, Ingestion  
Exposition à court terme: 8 mg/kg bw /jour

Consommateurs, Effets locaux, Inhalation  
Exposition à long terme: 50 mg/m<sup>3</sup>

Consommateurs, Effets systémiques, Ingestion  
Exposition à long terme: 8 mg/kg bw /jour

Consommateurs, Effets systémiques, Inhalation  
Exposition à long terme: 50 mg/m<sup>3</sup>

Consommateurs, Effets systémiques, Contact avec la peau  
Exposition à long terme: 8 mg/kg bw /jour

Consommateurs, Effets locaux, Inhalation  
Exposition à court terme: 50 mg/m<sup>3</sup>

### La concentration prévisible sans effet (PNEC)

Eau douce : 154 mg/l

Eau de mer : 15,4 mg/l

Sédiment: 570,4 mg/Kg dwt

Sol: 23,5 mg/kg wwt

STP: 100 mg/l

Libérations intermittentes: 1540 mg/l

### Autres valeurs limites d'exposition professionnelle

INRS (FR), Désignation de la peau:

Peut être absorbé à travers la peau.

INRS (FR), Valeur Limite d'Exposition à Court Terme (VLCT):

1.000 ppm, 1.300 mg/m<sup>3</sup>





# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

## FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 9 sur 17

Limite d'exposition professionnelle contraignante (VRC)

INRS (FR), Valeur Moyenne d'Exposition (VME)

200 ppm, 260 mg/m<sup>3</sup>

Limite d'exposition professionnelle contraignante (VRC)

EU ELV, Limite d'exposition pondérée dans le temps (TWA):

200 ppm, 260 mg/m<sup>3</sup>

Indicatif

### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### **8.2. Contrôles de l'exposition**

Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.

#### Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

En cas de risque d'exposition au delà des valeurs limites d'exposition réglementaires, il est conseillé de porter un équipement de protection respiratoire adapté aux risques.

· Protection des mains:

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux: Lunettes de protection



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 10 sur 17

· Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

## SECTION 9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect: Liquide

Masse volumique à 20°C (g/cm<sup>3</sup>) : 0,956

Couleur: bleue

Odeur: caractéristique alcool

Valeur du pH: 8 unités pH typique

Point éclair (coupelle fermée) (°C): env. 28

Point de congélation (°C) : -20

Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.

Température d'inflammation: Non déterminée

Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

Limites d'explosion dans l'air de l'éthanol pur:

Inférieure: 3,3 Vol %

Supérieure: 19 Vol %

Limites d'explosion dans l'air du méthanol pur:

Inférieure: 6.7 Vol %

Supérieure: 36.5 Vol %

Pression de vapeur à 20°C: Non déterminée

Solubilité : totale dans l'eau

Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.

### 9.2. Autres informations

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION 10 - STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 11 sur 17

## **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Aucunes dans des conditions normales

Propriétés dangereuses : Aucunes dans des conditions normales

## **10.4. Conditions à éviter**

Protéger de la chaleur.

## **10.5. Matières incompatibles:**

Oxydants puissants, métaux alcalins, aluminium.

## **10.6. Produits de décomposition dangereux:**

Pas de produits de décomposition dangereux connus

## **SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

### **11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

#### **Informations toxicologiques relatives aux ingrédients.**

Toxicité aigu METHANOL (CAS: 67-56-1)

#### Oral(e)

DL50: 7 - 9 mg/kg (Singe)

DL50: 1187 - 2769 mg/kg (rat)

#### Inhalation

CL50: 85,4 mg/l (chat; 4,5 h)

CL50: 43,7 mg/l (chat; 6 h)

CL50: 128,2 mg/l (rat; 4 h)

#### Dermale

DL50: 17100 mg/kg (lapin)

#### Irritation

Peau : Pas d'irritation de la peau

#### Yeux

Pas d'irritation des yeux

#### Sensibilisation

non sensibilisant(e)



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 12 sur 17

### Effets CMR

Cancérogénicité: Il n'existe aucune preuve de l'effet cancérogène.

Mutagénicité : N'est pas mutagène.

Tératogénicité: On ne le considère pas comme tératogène.

Toxicité pour la reproduction: Il n'est pas considérée toxique pour la reproduction.

Génotoxicité in vivo : négatif (test in vivo; Mammifères)

Tératogénicité

NOAEL terat.: 1,3 mg/l (rat)

NOAEL terat. : 2,39 mg/l (Singe)

Toxicité pour la reproduction

NOAEL parent : 1,33 mg/l (rat)

### Toxicité pour un organe cible spécifique

Exposition unique

Inhalation, Ingestion : Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Expérience de l'exposition humaine

Exposition répétée

Inhalation : donnée non disponible

Autres propriétés toxiques : Toxicité par aspiration : donnée non disponible

## **SECTION 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES**

### **12.1. Toxicité**

· Toxicité aquatique: Pas d'informations importantes disponibles sur le produit fini.

### Informations sur les composants

Toxicité aiguë **METHANOL** (CAS: 67-56-1)

Poisson

CL50 : 15400 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h)

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques

CE50 : > 1000 mg/l (Daphnia magna; 48 h)



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 13 sur 17

Algue

CE50: 22000 mg/l (Algue; 96 h)

Bactérie

CE50 : 20000 mg/l (Bactérie; 15 h)

CI50 : 1000 mg/l (Bactérie; 24 h)

Toxicité chronique

Poisson

NOEC : 7900 mg/l (poisson; 200 h)

## **12.2. Persistance et dégradabilité**

Pas d'informations importantes disponibles sur le produit fini.

### Informations sur les composants

Biodégradabilité **METHANOL** (CAS: 67-56-1)

Résultat : 97 % (Eau de mer; Durée d'exposition: 20 jr)

Facilement biodégradable

Résultat : 95 % (Eau douce; Durée d'exposition: 20 jr)

Résultat : 83 - 91 % (Sédiment d'eau douce; Durée d'exposition: 3 jr)

Résultat : 71,5 % (Eau douce; Durée d'exposition: 5 jr)

Résultat : 69 % (Eau de mer; Durée d'exposition: 5 jr)

Résultat : 46,3 - 53,5 % (terre; Durée d'exposition: 5 jr)

## **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Pas d'informations importantes disponibles sur le produit fini.

### Informations sur les composants

Bioaccumulation **METHANOL** (CAS: 67-56-1)

Résultat : BCF: < 10

Le produit a la basse bioaccumulation de potentiel. log Pow < 1

## **12.4. Mobilité dans le sol**

Pas d'informations importantes disponibles sur le produit fini.



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

### FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 14 sur 17

· Autres indications écologiques:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

· PBT: Non applicable.

· vPvB: Non applicable.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

· Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.

· Elimination des déchets:

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

### SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### 14.1. Numéro ONU

ADR, IMDG, IATA : UN 1986

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

· ADR

UN 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a. (méthanol), 3 (6.1), III, D/E

· IMDG

ALCOHOLS, n.o.s

· IATA

ALCOHOLS, n.o.s



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 15 sur 17

### **14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

#### · ADR

Classe 3 (FT1) Liquides inflammables toxiques

Étiquette 3 + 6.1



#### · IMDG, IATA

Class 3 Flammable toxic liquids

Label 3 + 6.1



### **14.4. Groupe d'emballage**

Groupe d'emballage ADR : III

Groupe d'emballage IMO : III

Groupe d'emballage IATA : III

### **14.5. Dangers pour l'environnement**

IMDG-Pollution marine : NON

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.

PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Autres informations : Aucun(e).

### **14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC**

Le mélange n'est pas destiné à être transporté en vrac.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 16 sur 17

## SECTION 15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Directives réglementaires européennes :

- Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, avec modifications.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, avec modifications.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable.

## SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

### Indications des modifications

Sections 2/3/16 : suppression classification DPD (directive 1999/45/CE) : 04/11/2015

### Symboles et phrases de dangers utilisés dans ce document à la section 3:

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables
  - H301 Toxique en cas d'ingestion
  - H311 Toxique par contact cutané
  - H315 Provoque une irritation cutanée
  - H318 Provoque des lésions oculaires graves
  - H331 Toxique par inhalation
  - H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes
-





## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

**FL AUTO LAVE-GLACE -20C (20L-60L-210L-1000L)**

Remplace la version du 13/09/2012

FDS :964-165839-041115

04/11/2015

Page 17 sur 17

Étant donné que les conditions ou méthodes d'utilisation se situent hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et rejetons expressément toute responsabilité pour toute utilisation de ce produit. Les informations contenues dans la présente sont considérées comme vraies et fiables, mais toutes les déclarations ou suggestions sont faites sans garantie, expresse ou tacite, concernant l'exactitude des informations, les dangers afférents à l'utilisation du produit ou les résultats pouvant être obtenus d'une utilisation de celui-ci. Le respect de toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables est laissé à la responsabilité de l'utilisateur.