



DILUANT MIXTE

Produit d'entretien



DESCRIPTION

Spécialement étudié pour la dilution des peintures à base de solvants, le nettoyage du matériel de peinture, le décapage des revêtements tels que les **peintures cellulosiques, glycérophthaliques, vinyliques, acryliques** et le nettoyage à froid des pellicules d'huiles ou de graisses sur les métaux ferreux ou non. Il est composé d'un mélange de solvants organiques divers, d'hydrocarbures aromatiques, de produits cétoniques, d'esters et d'alcools.

PROPRIETES ET AVANTAGES

Propriétés

Emploi en dilution: de 5 à 20% suivant les caractéristiques de la peinture à diluer

Emploi en nettoyage: dégraissage à la brosse ou au trempé (Laisser en contact 5 à 20

Ne pas utiliser sur les surfaces peintes (faire un essai préalable)

Produit nocif par inhalation

Extrêmement inflammable

SPECIFICATIONS

Caractéristiques

Point éclair	-5°C
Densité	0,859
Couleur	Incolore



Téléchargement direct : <http://www.accor-lubrifiants.com/FL-AUTO/produits/ft/16127.pdf>

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.accor-lubrifiants.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2016 ACCOR LUBRIFIANTS. Tous droits réservés.