



DILUANT PRO

Produit d'entretien



DESCRIPTION

Mélange de deux familles de solvants, aromatiques et cétoniques.

Diluant haute qualité avec un fort pouvoir de solubilisation.

Grande polyvalence d'utilisation, utilisable surtout pour de la dilution de peintures pour abaisser la viscosité, et accessoirement pour du nettoyage.

Le DILUANT PRO est destiné à être utilisé dans les domaines suivants :

- Peinture (dilution des peintures à base de solvants, nettoyage des accessoires (pistolets, pinceaux,...))
- Imprimerie (élimination des encres grasses et toutes salissures grasses nécessitant un nettoyage rapide).
- Usinage des métaux, en fin d'opération pour éliminer les huiles entières.
- Pour supprimer les cires de protection ou les graisses de lubrification.
- Pour dégoudronner le matériel ou les véhicules de TP.

PROPRIETES ET AVANTAGES

Propriétés

Emploi en dilution: de 5 à 20% suivant les caractéristiques de la peinture à diluer

Emploi en nettoyage: dégraissage à la brosse ou au trempé (Laisser en contact 5 à 20 minutes)

Ne pas utiliser sur les surfaces peintes (faire un essai préalable)

Produit nocif par inhalation

Extrêmement inflammable

SPECIFICATIONS

Caractéristiques

Point éclair	-18°C
Densité	0,83
Couleur	Incolore à légèrement jaune



Téléchargement direct : <http://www.accor-lubrifiants.com/FL-AUTO/produits/ft/16128.pdf>

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.accor-lubrifiants.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2013 ACCOR LUBRIFIANTS. Tous droits réservés.