

SHAMPOOING AUTO

Produit d'entretien



DESCRIPTION

Ce détergent concentré à pH neutre est destiné aux nettoyages des surfaces sensibles aux détergents alcalins (aluminium, alliages légers).

Il contient des solubilisants et des tensioactifs qui éliminent les salissures et les corps gras, ainsi qu'un agent antitartre qui évite l'entartrage des appareils et limite les traces sur les supports.

Il s'élimine facilement au rinçage.

MODE D'EMPLOI

Haute pression: Préparer une solution de détergent dans le réservoir de la machine HP et régler la machine de façon à obtenir en bout de lance une concentration entre 10 et 20%. Appliquer le produit de bas en haut sur le support. Attendre 2 à 3 min que le produit agisse. Rincer à l'aide de la machine HP de bas en haut.

Lavage manuel: Eliminer la boue et les salissures les plus importantes au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression. Diluer de 15 à 30% suivant l'état du véhicule (300 à 600mL de shampoing et compléter à 2L d'eau). Appliquer ce mélange au gant de lavage, en effectuant des mouvements circulaires. Partir du haut du véhicule et descendre progressivement jusqu'au bas de caisse. Attendre 2 à 3min pour que le produit agisse. Rincer à l'eau froide ou tiède de haut en bas.

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	
Couleur	Jaune à brun
pH	7
Densité	1,01