

SUPER 2 TEMPS



2L | 30L | 60L

Huile moteur 2 Temps

Minérale

Huile **minérale** pour **moteur 2 TEMPS** à refroidissement par air mais aussi pour les **moteurs 2 TEMPS refroidis par eau** n'exigeant pas la norme BIA. Elle est particulièrement adaptée **au graissage des moteurs rapides** : petites tronçonneuses, motos, matériels de motoculture, cyclomoteurs, tondeuses.

ACCOR SUPER 2 TEMPS est recommandée pour les moteurs 2 temps à graissage séparé ou par pré-mélange.

PERFORMANCE

API TC (TSC 3) | JASO FB | ISO L-EGB

Additifs performants

Élimine la calamine.
Prévient la formation de vernis et de dépôts.
Supprime le risque de perlage des bougies.

Taux de mélange suivant préconisation du constructeur

Bidon de 2L avec doseur

Caractéristiques

Couleur : verte
Viscosité à 40°C (cSt) : 68,2
Viscosité à 100°C (cSt) : 9.3
Index de viscosité : 113
Point éclair (°C) : 120
Densité à 20°C : 0.883
Pré-diluée pour un mélange optimal avec le carburant.

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.