

## ZV3 MULTI 20W50 SHPD



5L | 30L | 220L

Huile moteur 4 Temps

Minérale

Huile **haute performance** destinée à tous les **véhicules de transport** équipés de **moteurs diesels turbo ou non**, utilisés dans **des conditions sévères**.

Elle est recommandée pour les véhicules effectuant de longs itinéraires routiers ou autoroutiers, des livraisons en zones urbaines, des parcours en service sur les chantiers.

### PERFORMANCE

**API C14 | ACEA E7 | MB 228.3 | VOLVO VDS 3  
RENAULT RLD 2 | MAN 3275-1 | CUMMINS CES 20078  
CATERPILLAR ECF/2 | MACK E0/M PLUS | MTU DDC TYPE 2 | DEUTZ  
DQC III-10 | JASO DH-1**

**Grade particulièrement bien adapté aux conditions climatiques des pays chauds**

#### Propriétés détergente et anti-usure

Protection du moteur.  
Evite les dépôts.

#### Indice de base total (TBN) élevé

Intervalles de vidanges élevées.

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 170  
Viscosité à 100°C (cSt) : 19,2  
Index de viscosité : 128  
Densité à 20°C : 0.893  
Viscosité dynamique à -15°C (cP) : 9000

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.