

HUSYNN 5W40



1L | 2L | 5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100% Synthèse

Huile **100% synthèse très haut de gamme**, pour **moteur 4 temps essence ou diesel** de véhicules de tourisme.

Spécialement recommandée pour diesel à injection directe (TDI, HDI, Common Rail).

PERFORMANCE

**API SN / CF | ACEA A3 / B4 | VW 502.00 / 505.00 | MB 229.5 / 226.5
BMW LL-01 | PORSCHE A40 | RN 0700 / 0710 | PSA B71 2296
OPEL GM-LL-B-025**

Pouvoir lubrifiant aux températures limites

Protection supplémentaire contre les grippages et l'usure.

Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

Meilleur coefficient de frottement

Economie de carburant.

Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

Haut index de viscosité

Peut être employée en toutes saisons.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 84

Viscosité à 100°C (cSt) : 14

Index de viscosité : 171

Viscosité à -30°C (cP) : 5400

Densité à 20°C : 0.85

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.