

### ZT1 MULTI 15W40



2L | 5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

Minérale

Huile **minérale haut de gamme**, pour les **véhicules de tourisme essence et diesel suralimentés ou non**, ainsi qu'aux poids lourds.

Elle convient également pour les moteurs des engins de travaux publics et du matériel agricole.

#### PERFORMANCE

**API CG4 / CF / SL | ACEA E2 / B3 / A3 |**  
**MB 228.1 / 229.1 | VOLVO VDS | MAN 270 / 271 | VW 501.01 / 505.00**  
**ALLISON C4 | CAT. T02 | MTU DDC Type 2 | MACK E0/L**

#### Propriétés détergente, dispersante et antiusure

Meilleure propreté du moteur.  
Allongement des espaces de vidanges sur poids lourds (20000 à 30000 kms).

#### Pouvoir lubrifiant important

Sécurité à haut régime.

#### Idéale pour flotte mixte

Simplifie la gestion de stock de lubrifiant.

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 104  
Viscosité à 100°C (cSt) : 14.2  
Index de viscosité : 139  
Densité : 0.882  
Viscosité dynamique à -20°C (cP) : 6500

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.