

### ZT4 10W40



220L

Huile moteur 4 Temps

Semi-synthèse

Huile **semi-synthèse haut de gamme** pour **moteurs diesel de poids lourds, matériel agricole et travaux publics, avec ou sans turbo**, utilisés dans des conditions sévères.

Recommandée pour moteur EURO 3, 4, 5 sans filtre à particules.

#### PERFORMANCE

**API C14 | ACEA E7 / A3 / B4 | MAN M3275-1  
VOLVO VDS 3 | RENAULT RLD 2  
MB 228.3/229.1 | CUMMINS CES 20076/77/78  
MACK EO-N | MTU DDC Type 2  
DEUTZ DQC III-10 | JASO DH-1 | GLOBAL DHD-1**

#### Propriétés détergente et dispersante

Meilleure propreté du moteur.

Allongement des espaces de vidanges sur poids lourds (jusqu'à 60000 kms suivant le service).

#### Faible viscosité à froid

Limite l'usure au démarrage.

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 100

Viscosité à 100°C (cSt) : 14

Index de viscosité : 150

Densité : 0.872

Viscosité dynamique à -25°C (cP) : 6000

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.