

## ECOSYNN 504/507 5W30



5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100% synthèse

Huile **100 % synthèse de haute technologie** destinée aux **moteurs récents Volkswagen, essence et diesel**, des véhicules de tourisme, hors modèles R5 et V10 TDI avant 2006.

Elle répond aux dernières exigences du groupe VAG en matière d'espacement des intervalles de vidange : **service Longlife III.**

### PERFORMANCE

**ACEA C3 | VW 504.00 / 507.00**  
(Compatible VW 501.01/502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.00/506.01)  
**BMW LL04 | MB 229.31/229.51 | PORSCHE C30**

#### Huile «Mid-SAPS»

Teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore.

Préserve la durée de vie des systèmes de post-traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies, ...)

#### Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

#### Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

#### Grande stabilité thermique

Bonne protection à haute température.

#### Haut index de viscosité

Peut être employée en toutes saisons.

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 72  
Viscosité à 100°C (cSt) : 12.2  
Index de viscosité : 168  
Viscosité à -30°C (cP) : 6350  
Densité à 20°C : 0.850

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.