

## ZT5 10W40



30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

Semi-synthèse

Huile **semi-synthèse très haut de gamme**, destinée à la lubrification des **moteurs 4 temps diesel** fortement chargés et tout particulièrement à la lubrification des **moteurs EURO 1 à 5, sans filtre à particules**, des camions, matériel TP et agricole.

### PERFORMANCE

**API C14 | ACEA E4 / E7 | MB 228.5  
MAN M3277 | SCANIA LDF-2 | VOLVO VDS 3  
MTU DDC TYPE 3 | RENAULT TRUCK RXD/RLD-2  
MACK EO-N/E0-M PLUS | CUMMINS CES 20077/78  
DEUTZ DQC III-10 | Detroit Diesel 93K215**

#### Faible viscosité à basse température

Economie de carburant.

#### Additifs «nouvelle génération»

Intervalles de vidanges allongées ( 90000 à 120000 kms ).

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 89

Viscosité à 100°C (cSt) : 13.8

Index de viscosité : 159

Densité à 20°C : 0.863

Viscosité dynamique à -25°C (cP) : 5000

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.