

ECOSYNN C1 5W30



5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100% Synthèse

Huile **100 % synthèse** de haute technologie destinée aux **moteurs de dernière génération des véhicules de tourisme** (particulièrement aux moteurs **FORD** et **MAZDA**), équipés de **systèmes de post-traitement** (filtres à particules, catalyseurs 3 voies).

PERFORMANCE

**SAE 5W30 | ACEA C1 | FORD 934-B |
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005**

Huile «Low-SAPS»

Teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore.

Préserve la durée de vie des systèmes de post-traitement.

Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

Grande stabilité thermique

Bonne protection à haute température.

Faible viscosité HTHS (haute température et haut cisaillement)

Economie de carburant.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 72

Viscosité à 100°C (cSt) : 12.2

Index de viscosité : 168

Viscosité à -30°C (cP) : 6350

Densité à 20°C : 0.850

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.