

## ECOSYNN C2 5W30



5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100 % Synthèse

Huile 100 % synthèse de haute technologie destinée aux **moteurs de dernière génération des véhicules de tourisme** (particulièrement aux moteurs **Peugeot, Citroën, TOYOTA, HONDA, NISSAN et SUBARU**), équipés de systèmes de post-traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies).

### PERFORMANCE

**SAE 5W30 | ACEA C2 | API SN/CF | PSA B71 2290 |  
RENAULT RN 0700**

#### Huile «Mid-SAPS»

Teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore.

Préserve la durée de vie des systèmes de post-traitement.

#### Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

#### Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

#### Grande stabilité thermique

Bonne protection à haute température.

#### Faible viscosité HTHS (haute température et haut cisaillement)

Economie de carburant.

#### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 72

Viscosité à 100°C (cSt) : 12.2

Index de viscosité : 168

Viscosité à -30°C (cP) : 6350

Densité à 20°C : 0.850

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.