

ECOSYNN C3 5W30



5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100 % Synthèse

Huile **100 % synthèse de haute technologie** destinée aux **moteurs de dernière génération des véhicules de tourisme** (particulièrement aux moteurs **BMW, MERCEDES, OPEL, MITSUBISHI** et **ISUZU**) équipés de systèmes de post-traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies).

PERFORMANCE

**SAE 5W30 | ACEA C2 / C3
API SN | BMW LL-04 | OPEL DEXOS 2
MB 229.31 / 229.51 / 229.52
RENAULT RN 17
VW 505.00 / 505.01**

Huile «Mid-SAPS»

Teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore
Préserve la durée de vie des systèmes de post-traitement.

Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

Grande stabilité thermique

Bonne protection à haute température.

Haut index de viscosité

Peut être employée en toutes saisons

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 64
Viscosité à 100°C (cSt) : 11,4
Index de viscosité : 174
Viscosité à -30°C (cP) : 5000
Densité à 20°C : 0.850

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.