

ACCOMATIC DEXRON II



2L | 30L | 60L | 220L

Huile transmission automatique

Minérale

Huile minérale destinée aux **transmissions automatiques** des véhicules pour lesquels un fluide de type DEXRON II est préconisé : les **directions assistées**, les **convertisseurs de couple**, les **suspensions des systèmes de relevages hydrauliques** et certaines **boîtes manuelles ZF**.

PERFORMANCE

**G.M. DEXRON II-D | ALLISON C4 | CATERPILLAR TO2
MB 236.1 / 236.6 / 236.7
DENISON | GM Type A Suffix A (TASA)
MAN 339 L2 / 339 Z1/V1
VOITH 55,6335 | VOLVO CE 97340
ZF TE-ML 05L/21L/09/11A/04D/14A**

Haut index de viscosité

Bon fonctionnement à froid.

Grande résistance à l'oxydation

Stabilité chimique dans le temps.

Protection contre la rouille, les dépôts, l'usure, la formation de mousse

Prévient l'obstruction des canaux
d'alimentations.

Propriété «extrême pression»

Allongement de la durée de vie des boîtes de
vitesse.

Très bonne propriété de friction

Evite les patinages et les à-coups lors de
l'embrayage.

Caractéristiques

Couleur : rouge

Viscosité à 40°C (cSt) : 40

Viscosité à 100°C (cSt) : 7.7

Index de viscosité : 166

Densité à 20°C : 0.869

Les caractéristiques types sont données à
titre indicatif, il s'agit de valeurs
moyennes.