

ACCOFLUID 32



30L | 60L | 220L

Huile hydraulique

Minérale

Huile minérale contenant des additifs antioxydant, antiusure et antimousse destinée à tous les circuits hydrauliques.

Cette huile peut également être utilisée pour les compresseurs à vis type : ALTAS COPCO (séries GA - XA - PR) ; COMPAIR LUCHARD BROOMWADE (ROTOAIR - RA - RX) ; HOLMAN FIG (séries CR - RO - ZITAIR) ; MANNESMAN DEZAG (séries SE - SC - SZ)

PERFORMANCE

AFNOR NFE 48603 : HM | DIN 51524 - 2 : HLP | ISO 3498 : VG 32

Additifs performants

Améliore la résistance à l'oxydation, la désémulsivité et la résistance au moussage. Protège contre la corrosion.

Propriété antiusure

Permet une utilisation longue durée (3000 à 20000 h suivant les conditions de service).

Neutre vis-à-vis de tous les élastomères utilisés dans l'industrie

Compatible avec des éléments argentés ou en bronze

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 32
Viscosité à 100°C (cSt) : 5.3
Index de viscosité : 98
Densité à 20°C : 0.874
Point d'écoulement (°C) : -30

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.