

ACCOFLUID T46



5L | 30L | 60L | 220L

Huile hydraulique

Minérale

Huile **minérale multigrade** contenant des additifs antioxydant, antiusure et antimousse destinée à tous les **circuits hydrauliques**.

Ces huiles hydrauliques haut de gamme trouvent leurs applications dans les circuits hydrauliques de l'industrie (presses, robotiques) et dans le matériel mobile (engins de travaux publics, matériel de transport, agriculture,...) équipés de pompes ou moteurs à palettes et à pistons.

PERFORMANCE

**AFNOR NFE 48603 : HV | DIN 51524-2 : HLP
DIN 51524-3 : HVLP | ISO 3498 : VG 46 | DENISON HF0**

Bon index de viscosité, propriétés antimoussage et de désaération

Bonne transmission de l'énergie.

Additifs antiusure, anticorrosion, antioxydant et extrême pression

Protection des éléments du circuit.

Excellente tenue au cisaillement

Stabilité en service.

Compatible avec des éléments argentés ou en bronze

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 46
Viscosité à 100°C (cSt) : 8.4
Index de viscosité : 159
Point d'écoulement (°C) : -43
Point éclair (°C) : 210
Densité : 0.876

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.