

HYDRAULIQUE BIO 46



30L | 60L | 220L

Huile hydraulique

Végétale

Lubrifiant **hydraulique biodégradable** formulé à partir d'huiles végétales et d'additifs judicieusement choisis. Il est particulièrement recommandé lorsqu'il y a contamination possible de l'environnement (matériel agricole et de génie civil).

HYDRAULIQUE BIO 46 est miscible avec les huiles minérales ; elle peut remplacer une huile hydraulique classique. Il faut cependant vérifier que le circuit n'est pas encrassé.

HV 46

Performances viscosimétriques

Possibilité de travailler à des températures extrêmes (-10 à 70°C).

Additifs antiusure, anticorrosion, antioxydant et extrême pression

Protection des éléments du circuit.

Vidange

Attention, l'intervalle de vidange doit être réduit par rapport à l'utilisation d'une huile minérale.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 46

Viscosité à 100°C (cSt) : 8.6

Indice de viscosité : 200

Point d'écoulement (°C) : -39

Essai de biodégradabilité (taux après 21 jours) : > 95%

FZG A/8, 3/90 palier de détermination : > 12

Densité : 0.91

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.