

ACCOFRA CIM2



30L | 215L

Produit divers

Produit spécialement étudié pour aider le **démoulage ou le décoffrage du béton** de moules métalliques ou en bois. L'interposition d'un film d'ACCOFRA, par pulvérisation ou au pinceau, **facilitera la séparation produit fini-moule**. L'état de surface sera nettement amélioré, il sera sans trou ni cavité et bien lisse.

Il sera appliqué tel quel, sans aucun mélange ou préparation préalable, son **pouvoir couvrant varie de 20 à 30 m² au litre** suivant les usages, le mode d'application et la nature du coffrage.

Appliqué sur des moules ou banches en métal, bois, contreplaqué ou ciment dans lesquels le mortier est tassé par vibration, compression ou centrifugation, il permet l'application directe de peinture ou de revêtement sur le ciment après séchage naturel ou par chauffage.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 20 à 30 m².

Caractéristiques

Densité à 20°C : 0.85
Point d'éclair (°C) : > 65
Coloration : Brun léger

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.