

ACCOGRAISSE LITHIUM MULTI



400g | 900g | 5Kg | 25Kg | 50Kg | 180 Kg

Graisse

Graisse au **lithium multi-usages**, de **qualité supérieure**, particulièrement adaptée pour l'automobile, l'industrie et les travaux publics.

PERFORMANCE

NLGI 2

Propriété «extrême pression»

Réduit l'usure des pièces en mouvement.

Excellente adhérence

Excellente tenue en service.

Très bon pouvoir lubrifiant

Caractéristiques

Nature du savon : lithium
Couleur : ambre | Aspect : lisse
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm) : 265/285
Solubilité à l'eau : insoluble
T° limite d'utilisation (°C) : -20 à +140
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg) : 200
4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm) : 0.70
Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048] (b) : 1
Oxydation après 100 h [ASTM D 942] (psi) :
inf. à 7
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135] : 1
Wash out [ASTM D 1264] à 80°C % poids :
inf. à 4
Wheel bearing [ASTM D 1263] à 105°C : 1
Ressuage 30 h/100°C [AIR 1650 A] % poids : inf. à
3

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.