

ACCOGRAISSE EP3



900g | 25Kg

Graisse

Graisse **extrême pression au lithium**, recommandée pour les roulements à billes ou à rouleaux subissant des pressions élevées.

PERFORMANCE

NLGI 3

Additif «extrême pression»

Réduit l'usure des pièces en mouvement.

Très bonne résistance à l'oxydation

Tenue parfaite dans le temps.

Additif anticorrosion

Caractéristiques

Nature du savon : lithium

Couleur : ambre | Aspect : lisse

Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm) : 220/250

Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048] (b) : 1

T° limite d'utilisation (°C) : -20 à +150

Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135] : 1

4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg) : 250

4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm) : 0.55

Oxydation après 100 h [ASTM D 942] (psi) : inf. à 7

Ressuage 30 h/100°C [AIR 1650 A] % poids : inf. à 3

Wash out [ASTM D 1264] à 80°C % poids : inf. à 4

Wheel bearing [ASTM D 1263] à 105°C (g) : 1

Point de goutte [METTLER] (°C) : 195

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.