

ACCOGRAISSE E.P.00



5Kg | 25Kg | 50Kg | 180Kg

Graisse

Graisse **fluide au lithium**, de **haute qualité** et à **usages multiples**, recommandée pour la lubrification de certains motos réducteurs ou graissages centralisés type «Méca Fluid» ou en remplacement d'huile, là où se posent des problèmes d'étanchéité, d'engrenages sous carter ou d'organes soumis au froid.

Elle doit être utilisée lorsque des graisses molles EP 00 sont préconisées.

PERFORMANCE

NLGI 00

Additif «extrême pression»

Réduit l'usure des pièces en mouvement.

Contient des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation

Insoluble dans l'eau

Caractéristiques

Nature du savon : lithium
Couleur : ambre | Aspect : lisse
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm) : 400/430
Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048] : 1 b
T° limite d'utilisation (°C) : -35 à +135
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135] : 0
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg) : 250
4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm) : 0.50
Oxydation après 100 h [ASTM D 942] (psi) : inf. à 6
Point de goutte [METTLER] (°C) : 180

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.