

### ACCOGRAISSE E.P.000



900g | 25Kg

#### Graisse

Graisse **fluide au lithium**, de **haute qualité** et à **usages multiples**, recommandée pour la **lubrification de certains motos réducteurs ou graissages centralisés** type «Méca Fluid» ou en remplacement d'huile, là où se posent des problèmes d'étanchéité, d'engrenages sous carter ou d'organes soumis au froid.

Elle doit être utilisée lorsque des graisses molles EP 000 sont préconisées.

#### PERFORMANCE

**NLGI 000**

#### Additif «extrême pression»

Réduit l'usure des pièces en mouvement.

#### Inhibiteurs de corrosion et d'oxydation

#### Insoluble dans l'eau

#### Caractéristiques

Nature du savon : lithium  
Couleur : ambre | Aspect : lisse  
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm) : 450/470  
Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048] : 1 b  
T° limite d'utilisation (°C) : -40 à +110  
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135] : 0  
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg) : 250  
4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm) : 0.55  
Point de goutte [METTLER] (°C) : 150

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.