

### ACCOGRAISSE E.P.0

**25Kg**

#### Graisse

Graisse **fluide au lithium**, de **haute qualité** et à **usages multiples**, recommandée pour la **lubrification de certains motos réducteurs ou graissages centralisés** type «Méca Fluid» ou en remplacement d'huile, là où se posent des problèmes d'étanchéité, d'engrenages sous carter ou d'organes soumis au froid.

Elle doit être utilisée lorsque des graisses molles EP 0 sont préconisées.

#### PERFORMANCE

**NLGI 0****Additif «extrême pression»**

Réduit l'usure des pièces en mouvement.

**Inhibiteurs de corrosion et d'oxydation****Insoluble dans l'eau****Caractéristiques**

Nature du savon : lithium  
Couleur : ambre | Aspect : lisse  
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm) : 355/385  
Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048] : 1 b  
T° limite d'utilisation (°C) : -32 à +145  
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135] : 0  
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg) : 250  
4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm) : 0.55  
Oxydation après 100 h [ASTM D 942] : inf. à 6  
Ressuage 30 h/100°C [Air 1650 A] % poids : inf. à 10  
Point de goutte [METTLER] (°C) : 185

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.