

5W40 C3



5L | 60L | 200L

Huile moteur 4 Temps

100% synthèse

Huile 100 % synthétique de haute technologie destinée aux moteurs de dernière génération des véhicules de tourisme, équipés de systèmes de post-traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies). De technologie LOW SAPS (teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore), elle préserve le fonctionnement et la durée de vie de ces systèmes et facilite les démarrages à froid.

PERFORMANCE

**ACEA C3 | API SM/CF | BMW LL04 | MB 229.31/229.51
PORSCHE A40 | VW 505.01/502.00/505.00
FORD WSS M2C917A | RN 0700/0710
OPEL DEXOS2**

Huile «Low-SAPS»

Teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore.

Préserve la durée de vie des systèmes de post-traitement.

Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 86,2

Viscosité à 100°C (cSt) : 15,0

Indice de viscosité : 180

Densité à 20°C : 0,83

Viscosité CCS à -30°C (cP) : 5000

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.