

## 10W40 SEMI-SYNTHÈSE



2L | 5L | 220L

Huile moteur 4 Temps

Semi-synthèse

Huile moteur multigrade semi-synthétique pour moteurs suralimentés essence ou diesel en service très sévère, pour tous types d'utilisation (trafic urbain, sur autoroute, à régime soutenu ou en porte-à-porte), en toutes saisons.

Cette huile est miscible avec toutes les huiles moteurs courantes et peut être utilisée dans les moteurs équipés de pots catalytiques.

### PERFORMANCE

**ACEA A3/B3/B4 | API SL/CF**  
**VW 501.01/505.00**  
**MB 229.1**

**Mieux qu'une huile minérale, elle a des propriétés spécifiques, à savoir :**

**Meilleure fluidité à froid**

Démarrages plus faciles, usure des moteurs diminuée

**Meilleure tenue à chaud de la viscosité,**

Protection supplémentaire du moteur contre l'usure et les grippages

**Excellente résistance à l'oxydation**

Prolonge la durée de service

**Meilleur coefficient de frottement** Réduction de la consommation

### Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 94.1

Viscosité à 100°C (cSt) : 14.2

Index de viscosité : 154

Viscosité CCS à -25°C (cP) : 5600

Densité : 0.865

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.