



POLISH



DESCRIPTION

Produit qui fait briller et protège les peintures mêmes métallisées, en formant un revêtement invisible, hautement résistant. D'une grande facilité d'emploi, il permet en une seule application, de faire briller la carrosserie et de lui conserver l'éclat du neuf.

PROPRIETES ET AVANTAGES

Propriétés	Avantages et bénéfices potentiels
Forme un bouclier protecteur impénétrable	Repousse l'eau et résiste aux détergents, au soleil intense, à la pollution, neige, saleté, gel, sel, ...
Contient du silicone « peintable »	Possibilité de peindre dessus ou à côté, sans inconvénients

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	
Densité à 20°C	0,714
Point éclair (°C)	< 0
Teneur en C.O.V. (g)	335

Mode d'emploi

- Bien agiter avant emploi
- La carrosserie doit être propre, froide et à l'ombre.
- Imbiber un chiffon très doux (ou coton) avec le polish
- Appliquer sur la carrosserie en faisant de petits mouvements circulaires et réguliers sur de petites surfaces
- A l'apparition d'une couche blanchâtre, sécher avec un chiffon très doux (ou coton)
- Eviter d'utiliser le polish sur des carrosseries fraîchement peintes.



Téléchargement direct : <http://www.accor-lubrifiants.com/RENOX/produits/ft/167213.pdf>

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.accor-lubrifiants.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2011 ACCOR LUBRIFIANTS. Tous droits réservés.