



ANTI CREVAISON



DESCRIPTION

Bombe aérosol permettant de regonfler et réparer les pneus.

PROPRIETES ET AVANTAGES

Propriétés

effort

Convient pour tous les pneus de dimension maxi 195mm avec ou sans chambre à air.

SPECIFICATIONS

Caractéristiques

Densité à 20°C < 1

Point éclair (°C) < 0

Teneur en C.O.V. (g) 159

Mode d'emploi

- Retirer si possible l'objet ayant provoqué la crevaisson.
- Dégonfler le pneu complètement.
- Positionner la valve en bas.
- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Tenir l'aérosol la tête en bas.
- Enlever le capuchon et appuyer à fond sur le diffuseur jusqu'à ce que le pneu soit regonflé.
- A conserver à l'abri de la chaleur.
- Rouler à une vitesse maxi de 50 Km/h pendant 15 Km pour bien répartir le produit.
- Faire rapidement contrôler le pneu par un professionnel.



Téléchargement direct : <http://www.accor-lubrifiants.com/RENOX/produits/ft/167253.pdf>

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.accor-lubrifiants.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2021 ACCOR LUBRIFIANTS. Tous droits réservés.